

GOAS

Sistemas de trasiego de combustible



Sistema de Trasiego de Gasóleo GOAS

Los sistemas de trasiego de gasóleo GOAS están diseñados para adaptarse a cualquier instalación y sus necesidades específicas, automatizando el proceso de trasiego de combustible a los puntos de consumo. Tanto para quemadores como para asegurar el llenado de los depósitos diarios de los generadores de emergencia, los sistemas GOAS garantizan eficiencia y fiabilidad, ofreciendo una solución robusta y segura para tu gestión de combustible.

Características técnicas

Modelo	GOAS-3.800 T	GOAS-5.500 T	GOAS-9.000 T	GOAS-12.000 T	GOAS-15.000 T	GOAS-20.000 T	GOAS-25.000 T
Caudal máximo	4.500	6.300	10.700	13.600	15.600	20.000	25.000
Caudal nominal	3.900	5.700	9.200	12.200	13.500	18.500	23.500
Tensión	III400V	III400V	III400V	III400V	III400V	III400V	III400V
Motor	IE3/IP-55	IE3/IP-55	IE3/IP-55	IE3/IP-55	IE3/IP-55	IE3/IP-55	IE3/IP-55
CV	3	3	4	4	5,5	7,5	7,5
Aspiración	DN-40	DN-50	DN-50	DN-65	DN-65	DN-65	DN-80
Impulsión	DN-32	DN-40	DN-40	DN-50	DN-65	DN-65	DN-80
Seguridad	DN-25	DN-25	DN-25	DN-25	DN-40	DN-40	DN-50
Válvula seguridad	5,5 Bar	5,5 Bar	5,5 Bar	5,5 Bar	5,5 Bar	5,5 Bar	5,5 Bar

Los sistemas de trasiego de gasóleo ICT están equipados con bombas autoaspirantes de engranajes o aletas. Utilizan motores IE3 IP-55 de 400V con ventilación forzada. Incluyen tomas de aspiración e impulsión, además de una válvula de seguridad. También cuentan con un filtro de partículas de 100 micras, vacuómetro y sensor analógico de vacío, manómetro y sensor analógico de presión, válvula de retención, y una válvula de seguridad calibrada a 5,5 bar. Todo el sistema está montado en un chasis de acero con bandeja recogida de derrames y sonda.

